



# AlfaNeutra

## Очищающее средство для теплообменных аппаратов

Почти все применяемые устройства данного типа сталкиваются с одной и той же проблемой – нарастанием отложений на теплопередающих поверхностях. Компания Альфа Лаваль поставляет широкий ассортимент очищающих средств, ликвидирующих большинство из этих, способных вызывать неполадки, отложений. Эти очищающие средства специально разработаны для использования в теплообменных аппаратах. Таким образом, если использовать блок очистки на месте (CIP) компании Альфа Лаваль, зачастую можно избежать трудоемкой работы по сборке-разборке пластинчатых теплообменных аппаратов.

Все очищающие средства Альфа Лаваль испытаны в собственных лабораториях компании Альфа Лаваль. При соблюдении рекомендуемых инструкций компания Альфа Лаваль гарантирует, что эти очищающие средства не нанесут повреждений пластинаам, прокладкам и kleю.

### Принцип действия

Блок CIP подсоединяется к теплообменному аппарату. В этом блоке AlfaPhos смешивается с водой. Затем смесь нагревается и циркулирует в теплообменном аппарате, очищая его. Процесс очистки занимает несколько часов.

AlfaNeutra – сильнодействующая щелочная очищающая жидкость, разработанная специально для нейтрализации использованного средства AlfaPhos перед его удалением.

### Свойства и преимущества

- Средство AlfaNeutra экологически безвредно. Данное средство состоит из неорганических веществ, которые не подвержены микробиологическому разрушению, но путем реакций превращаются в безвредные соли в процессе нейтрализации.
- Проведя испытания в собственных лабораториях, компания Альфа Лаваль гарантирует, что это средство не нанесет повреждений пластинаам, прокладкам и kleю.

### Инструкция по применению

AlfaNeutra постепенно добавляется в раствор AlfaPhos до тех пор, пока уровень pH не достигнет 6–8.\*

\* Существует опасность химического осадка в баке, если нейтрализация происходит слишком быстро или используется слишком большое количество AlfaNeutra.



### Информация по оформлению заказов

Поставляется в пластиковой таре, емкостью 25 л

Арт. № 31801-2612-4

25 кг (~ 20 л)

### Технические характеристики (физические и химические свойства)

Физическое состояние	жидкость
Цвет	прозрачная, бесцветная
Запах	без запаха
pH	12,5 ± 0,5
Плотность при 20°C (г/мл)	1,28 ± 0,05
Срок хранения	1 год в закрытой таре производителя (при 0–40°C)

PPS 00005 RU 0603

Право на изменение спецификаций защищается законом об авторских правах

**Как связаться с Альфа Лаваль**

Подробные постоянно обновляемые данные для связи с нами из разных стран представлены на нашем сайте в Интернете. Приглашаем посетить наш сайт [www.alfalaval.com](http://www.alfalaval.com).

**ОАО Альфа Лаваль Поток**

Россия, Московская обл.  
141070 г. Королёв, ул. Советская, 73  
Тел.: +7 495 232 1250  
Факс: +7 495 232 2573  
[www.alfalaval.ru](http://www.alfalaval.ru)