

ALUMTEX INHIBITOR



ОПИСАНИЕ

ALUMTEX - это выполненный на кислотной основе ингибитор, предназначенный для удаления различного вида отложений, который может быть использован в широком диапазоне применений:

- для удаления ржавчины и коррозии с металлических поверхностей;
- для удаления известковых, кремнистых и пр. отложений в бойлерах, котлах и теплообменниках;
- для удаления следов окисления на различных металлах.

ПРИМЕНЯТЬ С ПОВЕРХНОСТЯМИ, ВЫПОЛНЕННЫМИ ИЗ АЛЮМИНИЯ И ЛЕГКИХ СПЛАВОВ МЕТАЛЛОВ, ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ОЦИНКОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Приготовьте 5-10 % раствор воды. Используйте данную жидкость со специальным насосным оборудованием для промывки **PumpEliminate 10,25,40,100,200 V4V** или **Pump Flea V4V**. В процессе промывки происходит изменение цвета. После образования реакции добавить небольшое количество ингибитора (1-3%) и продолжить циркуляцию.

Когда раствор будет фиолетового цвета и изменение цвета больше не происходит, это означает, что все отложения удалены и процедура промывки окончена. По окончании процедуры очистки, промыть 10% нейтрализующим раствором **NE-200 Neutralizer**, а затем водой.

Для пассивации поверхности используйте **FIMAX+THERMAKIL®**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид	жидкость
Цвет	фиолетовый
РН (раствор 10%)	1,5 ± 0,3
Удельный вес	1,30 ± 0,010 г / см ³
Точка кипения	100 °С

Moscow
tel +7(495) 669-86-81
tel +7(499) 409-96-90
tel +7(916) 717-63-10

Ioshkar Ola
tel +7(8362) 39-17-01

E-mail heatteplo@mail.ru
site <http://heatteplo.ru>
Skype Know551
ICQ 239354505